

BADU Ansaugschutz



Einsatzgebiet:

- Schutz vor nicht erkennbarem Unfallrisiko durch Ansaugen in öffentlichen Badeeinrichtungen
- in alle bestehenden Systemen integrierbar

Wirkungsweise

- Einbau in der Saugleitung vor der Pumpe bei direkter Entnahme aus Becken
- Abschalten der Pumpe bei steigendem Unterdruck
- Ausrüstung mit 2 Druckaufnehmern erhöhen die Zuverlässigkeit

Leistungsmerkmale

- redundante Druckaufnehmer für Schwimmbadwasser geeignet und gegen Überlastung durch Über- und Unterdruck gesichert
- direktes Abschalten der Pumpe bis 4 kW Motorleistung, inkl. Unterspannungsspule für sicheres Abschalten
- Signalausgabe für externe Steuerung ab 5,5 kW Motorleistung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Signalsäule für optische Erkennung
- in Anlehnung an Merkblatt 60.03 der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen

Betriebsverhältnisse

Spannung 230 V

Anschlüsse

Klebemuffe Ø 63 mm (Andere Größen sind bauseits zu stellen.)

Hersteller

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
 Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0
 Fax: +49 9123 949-260
 E-Mail: info@badu.de