

## **BADU VTLS**



### **Einsatzgebiet:**

- zum Anbau an die Baureihen BADU Block Multi, BADU Block Binero, BADU Block, Normblock Multi, Normblock Binero, Normblock
- zum Entlüften der Gleitringdichtung

### **Ausführung**

- Elektronik-Steuergerät mit moderner Klemm-Anschlussstechnik
- automatische Entlüftung über elektrischen Kugelhahn

### **Leistungsmerkmale**

- vollautomatisch geregelte Überwachung in Verbindung mit einer Pumpensteuerung
- Vorgang des Entlüftens läuft bei Inbetriebnahme, nach jedem Reinigen des Saugsiebs oder im Intervallmodus
- Steuerung erfolgt über konduktive Sonden und einen Schaltkasten

### **Schaltfunktionen**

- Trockenlaufschutz und Entlüftung (auch kurze Entlüftungsintervalle, z. B. ein Mal pro Tag oder ein Mal pro Woche können programmiert werden)
- manuelle Schnellentlüftung möglich
- potentialfreier Kontakt zur Einbindung am Frequenzumformer

---

### **Betriebsverhältnisse**

Spannung

230 V

## **Hersteller**

Adresse                    SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH  
                                  Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt                    Tel.: +49 9123 949-0  
                                  Fax: +49 9123 949-260  
                                  E-Mail: [info@badu.de](mailto:info@badu.de)