Treibwasserpumpe / Chlordruckerhöhungspumpe

Baureihe IN-VB-S

Pumpenausführung

- vertikale Stufenkreiselpumpe in Edelstahl-Ausführung
- mit aufgebautem Motor und Zwischenkupplung
- Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung

Motor

- Drehstrommotor in Schutzart IP 55, ISO F

Werkstoffausführung

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Mantel	Edelstahl 1.4404
Laufräder	Edelstahl 1.4404
Leitapparate	Edelstahl 1.4404
Stufen	Edelstahl 1.4404
Welle	Edelstahl 1.4460
Wellenschutzhülse	Wolframcarbid
O-Ringe	Viton
Wellenabdichtung	Gleitringdichtung
Fußplatte	Sphäroguss JS 1030

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	IN-VB-S

Betriebsverhältnisse

Förderstrom	max. 160 m³/h
Förderhöhe	max. 240 m
Wassertemperatur	-15 °C bis +100 °C
Gehäusedruck	max. 25 bar

Motor

Drehzahl	_____	min^{-1}
Motorleistung	_____	kW

Anschlüsse

Spannung	_____	V
Frequenz	_____	Hz
Saug-/Druckstutzen	_____	

Zubehör

1 Kaltleiterfühler für Motoren bis 2,2 kW

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
	Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
	Fax: +49 9123 949-260
	E-Mail: info@badu.de