Horizontale Badewasser-Umwälzpumpe

Baureihe Normblock Multi-S

Pumpenausführung

- normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpe in Vollkunststoff-Ausführung sowie in Blockbauweise
- herausgeführte Entlüftungsleitung für die Gleitringdichtung
- Pumpe und Industrie-Norm-Motor mit Steckwelle zur wartungsfreundlichen Montage verbunden, kein Austausch der Gleitringdichtung bei Motorwechsel erforderlich

Motor

- Permanent-Magnet-Synchronmotor Effizienzklasse IE5
- Schutzart IP55 mit lebensdauergeschmierten, abgedichteten Kugellagern
- inklusive Kaltleiterfühler für Frequenzumrichter-Betrieb

Werkstoffausführung

Gehäuse	technischer Hochleistungskunststoff (THK)
Laufrad	technischer Hochleistungskunststoff (THK)
Welle	Edelstahl 1.4057, nicht mediumberührt
Gleitringdichtung	SiC/SiC/HNBR

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	Normblock Multi-S
Pumpenbezeichnung/Typ	_____

Betriebsverhältnisse

Förderstrom	_____	m^3/h
Förderhöhe	_____	m
Leistungsbedarf im Betriebspunkt	_____	kW
Frequenz im Betriebspunkt	_____	Hz
Wirkungsgrad Pumpe	_____	%

Motor

Drehzahl	_____	min^{-1}
Leistungsaufnahme P1	_____	kW
Leistungsabgabe P2	_____	kW
Wirkungsgrad Eta	_____	%

Anschlüsse

Spannung	_____	V
Frequenz	_____	Hz
Saug-/Druckstutzen	DN _____ /_____	

Empfohlenes Zubehör

1 Frequenzumrichter (Wandanbau)

1 vollautomatischer Trockenlaufschutz VTLS

1 Zirkulationsleitung zur Spülung/Entlüftung der Gleitringdichtung

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
	Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
	Fax: +49 9123 949-260
	E-Mail: info@badu.de