Horizontale Badewasser-Umwälzpumpe

Baureihe Normblock



Pumpenausführung

- normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpe mit Gehäusefuß in Blockbauweise
- Pumpe und Industrie-Norm-Motor mit Steckwelle zur wartungsfreundlichen Montage verbunden, kein Öffnen der Pumpe bei Motorwechsel erforderlich

Motor

- DIN-IEC Drehstrom-Normmotor Effizienzklasse IE3
- Schutzart IP55 mit lebensdauergeschmierten, abgedichteten Kugellagern und AS-Festlager
- inklusive Kaltleiterfühler für Frequenzumrichter-Betrieb

Werkstoffausführung

Gehäuse CC 480K-GS
Laufrad CC 480K-GS

Welle Edelstahl 1.4571
Gleitringdichtung SiC/SiC/HNBR

Fabrikat

Hersteller SPECK

Baureihe Normblock

Pumpenbezeichnung/Typ _____

Betriebsverhältnisse

Förderstrom		m³/h
Förderhöhe		m
Leistungsbedarf im Betriebspunkt		kW
Frequenz im Betriebspunkt		Hz
Wirkungsgrad Pumpe		%
<u>Motor</u>		
Drehzahl		min ⁻¹
Leistungsaufnahme P1		kW
Leistungsabgabe P2		kW
Wirkungsgrad Eta		%
<u>Anschlüsse</u>		
Spannung		V
Frequenz		Hz
Saug-/Druckstutzen	DN/	

Empfohlenes Zubehör

- 1 Frequenzumrichter (Wandanbau)
- 1 vollautomatischer Trockenlaufschutz VTLS
- 1 Zirkulationsleitung zur Spülung/Entlüftung der Gleitringdichtung

Hersteller

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de