# Umwälzpumpe BADU® Magic II/8



Die selbstansaugende Schwimmbadwasser-Umwälzpumpe bewährt sich seit vielen Jahren als Einstiegsmodell für kleinere bis mittlere Pool Filteranlagen von 4 bis 11 m³/h Förderstrom. Für Aufstellbecken bis zu einer Beckengröße von 60 m³ ist sie eine magische Lösung. Für eine steckerfertige Lieferung ist ein 3,5 m Kabel im Lieferumfang enthalten. Die Schwimmbadpumpe erzielt im Dauerbetrieb einen sehr hohen Wirkungsgrad und überzeugt daher nicht nur im Preis. Durch ein integriertes Saugsieb ist die Blockpumpe vor Beeinträchtigungen durch Verunreinigungen geschützt. Langlebigkeit und zuverlässige Leistung haben also wenig mit Magie zu tun, sondern mit geprüfter BADU Qualität.

## Details

Förderhöhe in m WS: 8
Fördermenge in m³/h: 8
Fasernfängerinhalt in l: ca. 0,5, ca. 0,5
Filtergröße in mm: 450 - 500
Klasse: ALLROUND
Motorleistung in kW (P2): 0,40
Poolgröße in m³: 10 - 60
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 2,8 x 2,8

## Werkstoffe

Gehäusedeckel: PP TV 40
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Laufrad: PA 66 GF 30 / PC
Pumpengehäuse: PP
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl 1.4301

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in kleineren bis mittleren Pool Filteranlagen.

## Ausführung

Die BADU Magic II ist eine Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für eine Trennung von spannungsführenden und wasserführenden Teilen (elektrische Trennung).

## Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

## Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.
Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

## Downloads

- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- Maßzeichnung
- Kennlinie
- Konformita?tserkla?rung
- 3D-Modell
- Katalogseite