

BADU[®] Resort 80-AK



Salzwasseroptimierte Umwälzpumpen. Leicht und kraftvoll. Für Wasseraufbereitung, Fischzucht und mehr.

Details

Einbau: eingebauter Pool
Förderhöhe in m WS: 10
Fördermenge in m³/h: 103
Fasernfängerinhalt in l: ca. 10
Filtergröße in mm: größer als 1100
Klasse: PREMIUM
Motorleistung in kW (P2): 4,00
Poolform: Naturpool / Schwimmteich
Poolgröße in m³: 350 - 400
Pooltechnik: Umwälzpumpe
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,4 x 3,2

Werkstoffe

Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30, PC, transparent / PA 66 GF 30
Dichtungsgehäuse: PP TV 40, PP TV 40
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Klebemuffe: ABS, ABS
Laufgrad: PPE GF 30 / PP GF 30
Laufgradmutter: PP GF 30, PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PP GF 30, PP GF 30
Pumpengehäuse: PP GF 30
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl
Zwischengehäuse: PP TV 40, PP TV 40

Einsatzgebiet

Wasserumwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage. Auch mit PM-Motoren lieferbar!

Sonstiges

Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten.

Downloads

- [Betriebsanleitungen](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [Katalogseite](#)