Druckerhöhungs-Anlage Aquacell A 2-40



Druckerhöhungs-Anlagen der Baureihe Aquacell enthalten eine normalsaugende Stufenkreiselpumpe. Die vollautomatischen Druckerhöhungs-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 28
Fördermenge in m³/h: max. 3,30
Motorleistung in kW (P2): 0,37

Werkstoffe

Pumpengehäuse: Edelstahl 1.4301

Einsatzgebiet

> Trinkwasserversorgung
> Wasserversorgung in der Industrie
> Brauchwasserversorgung
> Klimaanlagen
> Beregnung und Bewässerung

Ausführung

Aquacell A: Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und Konstantdrehzahl.
Fördermedium: Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonstiges

> Sonderspannung
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperatur

Downloads

- Betriebsanleitung
- Maßzeichnung
- Kennlinie
- Konformita?tserkla?rung
- Katalogseite