BADU® 93/50 H



Die selbstansaugenden Pumpen der Baureihe BADU 93 mit massivem Bronzegehäuse sind beliebte Partner für den zuverlässigen Dauereinsatz in Hotels, Attraktionsbecken, Behandlungs- und Massagehbädern sowie in öffentlichen Schwimmbädern. Durch die kompakte Konstruktion und die modulare Bauweise können die Schwimmbadpumpen dieser Baureihe platzsparend eingesetzt werden. Ihre selbstansaugende Funktion ermöglicht einen problemlosen Filterbetrieb sowie eine Aufstellung oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus (bis zu 3 m).

Details

Einbau: eingebauter Pool
Förderhöhe in m WS: 10
Fördermenge in m³/h: 50
Fasernfängerinhalt in l: ca. 8
Filtergröße in mm: größer als 1100
Klasse: PREMIUM
Motorleistung in kW (P2): 3,00
Poolform: Innenpool
Poolgröße in m³: 210 - 240
Pooltechnik: Umwälzpumpe
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,40 x 3,20

Werkstoffe

Deckel: PC, transparent
Gehäusedeckel: G-Cu Sn 10, G-Cu Sn 10
Klebemuffe: ABS, ABS
Kreuzgriff: PA 6 GV, PA 6 GV
Laufrad: PPE GF 30 / PP GF 30
Laufradmutter: PP GF 30, PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: G-Cu Sn 10

Pumpengehäuse: G-Cu Sn 10, G-Cu Sn 10
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl
Welle: 1.4057, 1.4057

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.Balg-Gleitringdichtung auf Laufradnabe montiert.

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Als Sonderausführung lieferbar.Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- Maßzeichnung
- Kennlinie
- Konformita?tserkla?rung
- 3D-Modell
- Katalogseite