BADU® 47/16



Die BADU 47 ist unsere passende Anschlussvariante der mittelgroßen Jet-Pumpe BADU 46. Als normalsaugende Pumpe steht die BADU 47 daher ebenfalls unterhalb des Wasserspiegels. Sie ist somit eine sehr gute Wahl für Whirlwannen, Whirpools und Spa-Anlagen. Die komfortable Schwimmbadpumpe in Blockbauweise ist die Jet-Pumpe ideal für Becken mit einer Größe von bis zu 30m³.

Details

Förderhöhe in m WS: 14
Fördermenge in m³/h: 16
Motorleistung in kW (P2): 0,65
Poolgröße in m³: 1 - 30

Werkstoffe

Gehäusedeckel: PP TV 40, PP TV 40
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Pumpengehäuse: PP TV 40
Schrauben: Messing / Edelstahl

Einsatzgebiet

Die BADU 47 Serie ist mit ihrem Förderstrom von 6 bis 23 m³/h bei 8 m die ideale Pumpe für Whirlwannen und im Spa-Einsatz geeignet.
Aufstellbar unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Die BADU 47 ist eine Blockpumpe mit geschlossener Balg-Gleitringdichtung. Diese ist auf der Kunststoff-Laufradnabe montiert. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für eine Trennung von spannungsführenden und wasserführenden Teilen (elektrische Trennung).

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.
Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- Maßzeichnung
- Kennlinie
- Konformita?tserkla?rung
- Katalogseite