

# BADU<sup>®</sup> 93/45 H



Die selbstansaugenden Pumpen der Baureihe BADU 93 mit massivem Bronzegehäuse sind beliebte Partner für den zuverlässigen Dauereinsatz in Hotels, Attraktionsbecken, Behandlungs- und Massagebädern sowie in öffentlichen Schwimmbädern. Durch die kompakte Konstruktion und die modulare Bauweise können die Pumpen dieser Baureihe platzsparend eingesetzt werden. Ihre selbstansaugende Funktion ermöglicht einen problemlosen Filterbetrieb sowie eine Aufstellung oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus (bis zu 3 m).

## Details

Einbau: eingebauter Pool  
Förderhöhe in m WS: 10  
Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: 45  
Fasernfängerinhalt in l: ca. 8  
Filtergröße in mm: größer als 1100  
Klasse: PREMIUM  
Motorleistung in kW (P2): 2,60  
Poolform: Innenpool  
Poolgröße in m<sup>3</sup>: 180 - 210  
Pooltechnik: Umwälzpumpe  
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,40 x 3,20

## Werkstoffe

Deckel: PC, transparent  
Gehäusedeckel: G-Cu Sn 10, G-Cu Sn 10  
Klebmulde: ABS, ABS  
Kreuzgriff: PA 6 GV, PA 6 GV  
Laufrolle: PPE GF 30 / PP GF 30  
Laufrollemutter: PP GF 30, PP GF 30  
Leitschaufeleinheit: G-Cu Sn 10

Pumpengehäuse: G-Cu Sn 10, G-Cu Sn 10  
Saugsieb: PP  
Schrauben: Edelstahl  
Welle: 1.4057, 1.4057

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Laufradnabe montiert.

## Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

## Sonstiges

Als Sonderausführung lieferbar. Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbadenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

## Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [3D-Modell](#)
- [Katalogseite](#)