

# BADU<sup>®</sup> Delta-MK 16



## Leistungsmerkmale:

- > Ohne Gleitringdichtung
- > Wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager
- > Besonders leise und effizient
- > Hydraulisch neu ausgelegt
- > Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung
- > PVC-Anschlussstücke
- > Innenliegende Entleerungsstopfen, daher keine Bruchgefahr

## Details

Anschluss: 230V, 400V  
Einbau: eingebauter Pool  
Förderhöhe in m WS: 8  
Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: 16  
Fasernfängerinhalt in l: ca. 4  
Klasse: PREMIUM  
Motorleistung in kW (P2): 0,65  
Poolform: Innenpool  
Pooltechnik: Umwälzpumpe  
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 2,2 x 2,2

## Werkstoffe

Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30  
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR  
Laufgrad: PPE GF 30

Pumpengehäuse: PP GF 30  
Saugsieb: PP  
Schrauben: Edelstahl  
Zwischengehäuse: PP GF 30

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

## Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 3% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

## Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [3D-Modell](#)
- [Katalogseite](#)