

BADU[®] EasyFit Eco VS



Die selbstansaugenden Umwälzpumpen der Baureihe BADU EasyFit verfügen über standardmäßige Verschraubungen zum Einkleben und vier optionalen Anschluss-Sets und bieten somit größte Integrationsflexibilität. Sie passen Herstellerunabhängig anstelle unterschiedlichster Pumpenmodelle. Strömungsoptimierte Bauteile im Inneren des Pumpengehäuses minimieren die Reibungsverluste. Zusammen mit der innovativen Antriebstechnik trägt dies zu einem geringeren Energiebedarf bei. Der hochwertige Kunststoff der Pumpenbauteile sowie die Pulverbeschichtung des Motors sorgen für hohe Korrosionsbeständigkeit. Sie gewähren einen problemlosen Einsatz der Pumpe in Becken mit 30 bis 90 m³ Inhalt. Die Pumpe lässt sich bequem über unsere Pumpenfernsteuerung BADU Eco Logic ansteuern und erfüllt somit den Anspruch an unsere BADU Produkte. Ein Motordisplay mit intuitiver Steuerung rundet den komfortablen Einsatz der BADU EasyFit Eco VS perfekt ab.

Hier finden Sie unser Produktvideo.

Details

Einbau: eingebauter Pool
Förderhöhe in m WS: 8
Fördermenge in m³/h: 28
Fasernfängerinhalt in l: ca. 3
Filtergröße in mm: 400 - 500
Klasse: PREMIUM
Motorleistung in kW (P2): 1,10
Poolform: Innenpool
Poolgröße in m³: 30 - 90
Pooltechnik: Umwälzpumpe
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6

Werkstoffe

Deckel: PC, transparent / PP GF 30

Dichtungsgehäuse: PP TV 40
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Klebemuffe: ABS
Laufgrad: PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PA 66 GF 30/PP GF 30
Pumpengehäuse: PP GF 30
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl
Zwischengehäuse: PP GF 30

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

Ausführung

Die BADU EasyFit Eco VS ist eine Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger und die Balg-Gleitringdichtung ist auf der Kunststoff-Laufgradnabe montiert. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für eine Trennung von spannungsführenden und wasserführenden Teilen (elektrische Trennung).

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.

Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätsserklärung](#)
- [Katalogseite](#)