

Heizungspumpe INOVA NH II 25/60



Hocheffiziente Heizungsumwälzpumpe mit der besten Energieeffizienz.

Unsere INOVA NH II Baureihe ist ein absoluter Allrounder, ausgestattet mit einer LED Anzeige, kann dieses Produkt zur Versorgung der Fußbodenheizung, Heizkörper oder als Speisewasserpumpe eingesetzt werden. Die Einstellmöglichkeiten konstant, variabel oder Festschrittzahl machen diese Baureihe zu einer Pumpe für alle Fälle. Durch den seitlich angebrachten Stecker ist ein elektrischer Anschluss problemlos und ohne Werkzeug möglich. Zur schnellen Inbetriebnahme einfach die gewünschte Betriebsart über den Drehknopf einstellen, fertig. Die mitgelieferte Wärmedämmschale und die Einstellgenauigkeit von 0,1m erhöhen die Gesamt-Energieeffizienz der Pumpe, dadurch spart der Kunde bares Geld.

Zum Schutz der Pumpe besitzt diese eine automatische Trockenlauferkennung und einen Partikelfilter. Eine Fehlercodeanzeige hilft dem Handwerk, Kleinigkeiten bereits am Telefon zu erkennen und zu beheben.

Strukturierte Vertriebswege, bei höchster Qualität, zum fairen Preis zeichnen dieses Produkt aus, zum Schutz unseres Handwerks.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 6

Fördermenge in m³/h: 3,60

Einsatzgebiet

- > Warmwasserheizungen aller Systeme
- > Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- > Klimaanlage
- > Geschlossene Kühlkreisläufe

Einsatzgrenzen unserer Heizungsumwälzpumpen:

- > Anschluss: DN 15 bis DN 32
- > Abstufungen: 4, 6 und 8 m Varianten
- > Baulänge: 130 bis 180 mm
- > Temperatur: -10°C bis +95°C
- > Fördermenge: max. 4,8 m³/h
- > Förderhöhe: max. 8 mWs

Ausführung

- > Standard-Hocheffizienzpumpe
- > Regelmodul mit LED-Anzeige zur einfachen Einstellung des Sollwertes und der Regelungsart
- > Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme
- > ErP-konform, EEI $\leq 0,20$
- > Min. Leistungsaufnahme nur 4 Watt
- > Selbstentlüftend
- > Schneller Elektroanschluss durch Anschlussstecker
- > Inklusive Wärmedämmschale

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Katalogseite](#)