

Netztrennanlage Premium NTA AE-H 15-40/700



Die Anlagen sind mit einem 700 Liter drucklosen Vorratsbehälter ausgeführt. Die kompakte Konstruktion gewährleistet einen platzsparenden Einbau. Eine sichere Trinkwasser-Trennung wird durch Hygieneeinrichtung nach VDI 6023 sowie Sicherheitseinrichtungen nach DIN EN 1717 gewährleistet. Der problemlose Anschluss an das Trinkwassernetz, sowie die vollautomatische Funktion einer im Lieferumfang enthaltenen frequenzgesteuerten Druckerhöhungsanlage, runden eine kompakte, anschlussfertige und benutzerfreundliche Trinkwasser-Trennstation ab.

Details

Fördermenge in m³/h: 18

Motorleistung in kW (P2): 4,00

Werkstoffe

Gleitringdichtung: Kohle/SiC/EPDM

LaufRad: Edelstahl 1.4301

Pumpengehäuse: Edelstahl 1.4301

Einsatzgebiet

- Trinkwassertrennung
- Wasserversorgungsanlagen
- Beregnungsanlagen

- Laborwasserversorgungsanlagen

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 1717 wird das Trinkwasser vor Verunreinigungen geschützt.

Ausführung

- Kompakte Konstruktion
- Komfortable Druckerhöhungsanlage Typ Aquacell A (AE-H = frequenzgesteuert)
- Kugelhahn Edelstahl mit DVGW Zulassung
- Motorkugelhahn schützt vor Druckstößen
- Stagnation in der Trinkwasserleitung wird vermieden durch regelmäßige Spülung spätestens alle 72 Stunden
- Kontrollierter Notüberlauf
- Sicherheit durch DVGW- und DEKRA-Zertifikat

Downloads

- [Kennlinie](#)
- [DVGW Zertifikat](#)
- [Katalogseite](#)