

Normblock Multi S 125/250



Korrosionsbeständig – auch für hohe Solekonzentrationen. Das neue Vollkunststoff-Konzept der Normblock Multi steigert die bewährte BADU Technologie auf ein völlig neues Niveau. Die Schwimmbadpumpe in Vollkunststoff-Ausführung macht eine Innenbeschichtung überflüssig. Flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren bis 22,0 kW. Wartungsfreundliche Steckwellenausführung.

Details

Förderhöhe in m WS: 21

Motorleistung in kW (P2): 22,00

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung für Filtration und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern.

Ausführung

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 44-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255).

Sonstiges

Die Auslegung der für Ihren Bedarfsfall geeigneten Pumpe erfolgt speziell nach Ihren Anforderungen. Maßzeichnungen und Kennlinien erhalten Sie daher gerne bei unserem Kundenservice. Sie können gerne auch unser Auslegungsprogramm [SPECK SELECT](#) kostenlos herunterladen. Darin sind alle Unterlagen enthalten und für Sie jederzeit verfügbar.

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [3D-Modell](#)
- [Katalogseite](#)