

Vertikale Kreiselpumpe IN-VB 6-80



Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpen der Baureihe IN-VB sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Die Medium berührenden Bauteile werden aus Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4404 gefertigt. Drehstrommotoren $\geq 0,75$ kW entsprechen der Energieeffizienzklasse IE3. Höhere Energieeffizienzklassen sind durch unser Baukastensystem kein Problem.

Details

Anschluss: 230V, 400V

Förderhöhe in m WS: max. 75

Fördermenge in m³/h: max. 9

Motorleistung in kW (P2): 2,20

Einsatzgebiet

- > Druckerhöhungs-Anlagen
- > Wasseraufbereitung
- > Beregnung und Bewässerung
- > Feuerlöschanlagen
- > Kühlwasserversorgung

Ausführung

Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern.

Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Sonstiges

- > Sonderspannung
- > Sonderelastomere
- > Sondergleitringdichtungen
- > Sondermedien/-Temperaturen
- > Ex-geschützte Ausführung
- > Low NPSH Varianten, für ungünstige Zulaufbedingungen oder für höhere Temperaturen lieferbar auf Anfrage

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)
- [Kennlinie](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [3D-Modell](#)
- [Katalogseite](#)