

Vielzweckpumpe SGM-DA 101



Die vollautomatischen Kleindruckerhöhungs-Anlagen SG(M)-DA 101 und SG(M)-DA 201 in Dreh- und Wechselstrom, sind ideale universell einsetzbare Pumpwerke mit vielen Möglichkeiten:

- Ideal als Gartenspritz-Anlage
- Vielfältiger Einsatz in der Schifffahrt
- Regenwassernutzung

Die Anlage ist für Saugbetrieb bzw. für mittelbaren Anschluss über einen drucklosen Vorlaufbehälter zugelassen. Bei Saugbetrieb z.B. aus Brunnen, Zisternen, Regenwassersammeltanks, ist in die Saugleitung ein Fußventil zu installieren. Bei Zulaufbetrieb ist ein Rückschlagventil vorzusehen.

Lieferumfang:

Anlage kpl. mit selbstansaugender Edelstahlpumpe, Edelstahl-Membranbehälter 20 l, Druckschalter und Manometer.

- Anlage mit 1~ Wechselstrommotor, mit Motorschutz, incl. 1,5 m Kabel und Schukostecker.
- Anlage mit 3~ Drehstrommotor, ohne Motorschutz, welcher bauseits vorzusehen ist, ohne Kabel, ohne Stecker.

Details

Förderhöhe in m WS: max. 40

Fördermenge in m³/h: max. 4
Motorleistung in kW (P2): 0,60

Einsatzgebiet

- > Regenwassernutzung
- > Druckerhöhung
- > Waschanlagen
- > Apparatenbau
- > Schifffahrt

Sonstiges

- > Sonderspannungen
- > Sondergleitringdichtungen

Downloads

- [Betriebsanleitung](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Maßzeichnung](#)