

Druckerhöhungs-Anlage Aquacell AE-M 2-80



Bewährte Qualität von SPECK Pumpen. Die Anlagen werden durch einen in der Enddruckseite angeordneten Drucktransmitter automatisch ein- und ausgeschaltet. Als Steuerbehälter ist ein 8 l Membrandruckspeicher in der Druckleitung montiert. Ein elektronischer Trockenlaufschutz ist integriert. Die Drehzahlregelung erfolgt über einen am Motor angebauten Frequenzumrichter, inkl. LED-Anzeige und Tastatur. Bluetooth-Monitoring per App auf Smartphone. Steckerfertig mit 1,5 m Kabel und Stecker.

Details

Förderhöhe in m WS: 40,0
Fördermenge in m³/h: 2,0
Motorleistung in kW (P2): 0,55

Werkstoffe

Gleitringdichtung: Kohle/SiC/EPDM
Laufgrad: Edelstahl 1.4301
Pumpengehäuse: Edelstahl 1.4301

Einsatzgebiet

- > Trinkwasserversorgung
- > Brauchwasserversorgung

- > Klimaanlage
- > Beregnung und Bewässerung

Downloads

- Betriebsanleitung
- Maßzeichnung
- Kennlinie
- Konformitätserklärung
- Katalogseite