Druckerhöhungs-Anlage Aquacell AE-M 6-70



Bewährte Qualität von SPECK Pumpen. Die Anlagen werden durch einen in der Enddruckseite angeordneten Drucktransmitter automatisch ein- und ausgeschaltet. Als Steuerbehälter ist ein 8 l Membrandruckspeicher in der Druckleitung montiert. Ein elektronischer Trockenlaufschutz ist integriert. Die Drehzahlregelung erfolgt über einen am Motor angebauten Frequenzumrichter, inkl. LED-Anzeige und Tastatur. Bluetooth-Monitoring per App auf Smartphone. Steckerfertig mit 1,5 m Kabel und Stecker.

Details

Förderhöhe in m WS: 40,0
Fördermenge in m³/h: 6,0
Motorleistung in kW (P2): 1,50

Werkstoffe

Gleitringdichtung: Kohle/SiC/EPDM
Laufrad: Edelstahl 1.4301
Pumpengehäuse: Edelstahl 1.4301

Einsatzgebiet

> Trinkwasserversorgung
> Brauchwasserversorgung

> Klimaanlagen
> Beregnung und Bewässerung

Downloads

- Betriebsanleitung
- Maßzeichnung
- Kennlinie
- Konformita?tserkla?rung
- Katalogseite