

# BADU<sup>®</sup> Resort 70-AK



Salt water optimised circulation pumps. Light and powerful. For water treatment, fish farming and more.

## Details

Einbau: eingebauter Pool  
Förderhöhe in m WS: 10  
Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: 70  
Fasernfängerinhalt in l: ca. 10  
Filtergröße in mm: größer als 1100  
Klasse: PREMIUM  
Motorleistung in kW (P2): 3,00  
Poolform: Naturpool / Schwimmteich  
Poolgröße in m<sup>3</sup>: 300 - 350  
Pooltechnik: Umwälzpumpe  
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,4 x 3,2

## Werkstoffe

Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30, PC, transparent / PA 66 GF 30  
Dichtungsgehäuse: PP TV 40, PP TV 40  
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR  
Klebemuffe: ABS, ABS  
Laufrad: PPE GF 30 / PP GF 30  
Laufradmutter: PP GF 30, PP GF 30  
Leitschaufeleinsatz: PP GF 30, PP GF 30  
Pumpengehäuse: PP GF 30  
Saugsieb: PP  
Schrauben: Edelstahl  
Zwischengehäuse: PP TV 40, PP TV 40

## Einsatzgebiet

Wasserumwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

## Motoren

Sondermotoren auf Anfrage. Auch mit PM-Motoren lieferbar!

## Sonstiges

Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten.

## Downloads

- [Betriebsanleitungen](#)
- [Konformitätserklärung](#)
- [Katalogseite](#)