

BADU® 44

Komfortable Blockpumpe mit integrierter Selbstentleerung.
Für größere Badewannen und Whirlpools.

Einsatzgebiet

Die BADU 44 Serie mit Selbstentleerung und einem Förderstrom bis 14 m³/h ist die ideale Jet-Pumpe für Badewannen und Whirlpools.

Ausführung

Blockpumpe mit integrierter Selbstentleerung.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP
Gehäusedeckel PP TV 40
Lauf rad PA 66 GF 30/PC
Verschraubungen mit Klebemuffen ABS
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Stahl, verzinkt
Elastomere NBR

Technische Daten bei 50 Hz	BADU 44/	4	8	12	15
Saug Sa/Druck Da d ⁴⁾		50/50	50/50	50/50	50/50
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		50/50	50/50	50/50	50/50
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,35/0,18	0,45/0,25	0,69/0,45	0,97/0,65
Nennstrom (A)	1~ 230 V	1,95	2,30	3,20	4,70
Nettogewicht (kg)	1~	6,00	6,00	7,00	9,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 167.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
204.4040.038	BADU 44/4	1~ 230 V	0,18 kW
204.4080.038	BADU 44/8	1~ 230 V	0,25 kW
204.4120.038	BADU 44/12	1~ 230 V	0,45 kW
204.4150.038	BADU 44/15	1~ 230 V	0,65 kW



Nur für BADU 44/12
und BADU 44/15 gültig.



Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

