BADU® Bronze

Korrosionsbeständige Reinbronze-Pumpe. Langlebig und extra leise. Für große Pools und Schwimmbäder.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Schweres Bronze-Gehäuse, hohe Laufruhe und Stabilität.
Fasernfängerinhalt ..... ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ..... ca. 3,2 x 2,6 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse ..... G-Cu Sn 10
Gehäusedeckel ..... G-Cu Sn 10
Leitschaufeleinsatz ..... PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad ..... PP GF 30
Saugsieb ..... PP
Deckel ..... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung ..... Kohle/Keramik/NBR
Schrauben ..... Edelstahl
Elastomere ..... NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz	BADU Bronze	7	11	14	22	25	30
Saug Sa/Druck Da Rp[2)]		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d[4)]		50/50	50/50	63/50	63/63	63/63	75/63
Leistungsaufnahme P_1/-abgabe P_2 [1)] (kW)	1~ 230 V	0,50/0,30	0,69/0,45	0,87/0,55	1,40/1,00	1,74/1,30	2,00/1,50
Nennstrom (A)	1~ 230 V	2,40	3,00	4,00	6,70	7,80	8,90
Leistungsaufnahme P_1/-abgabe P_2 [1)] (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,44/0,30	0,63/0,45	0,75/0,55	1,26/1,00	1,56/1,30	1,77/1,50
Nennstrom (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,95/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	2,25/3,90	2,80/4,85	3,30/5,72
Nettogewicht (kg)	1~/3~	26,00/25,00	26,00/25,00	27,00/27,00	32,00/28,00	32,00/31,50	34,50/33,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 167.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P_2
210.1007.038	BADU Bronze 7	1~ 230 V	0,30 kW
210.1011.038	BADU Bronze 11	1~ 230 V	0,45 kW
210.1014.038	BADU Bronze 14	1~ 230 V	0,55 kW
210.1022.038	BADU Bronze 22	1~ 230 V	1,00 kW
210.1025.038	BADU Bronze 25	1~ 230 V	1,30 kW
210.1030.038	BADU Bronze 30	1~ 230 V	1,50 kW
210.1007.037	BADU Bronze 7	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
210.1011.037	BADU Bronze 11	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW
210.1014.037	BADU Bronze 14	3~ Y/Δ 400/230 V	0,55 kW
210.1022.037	BADU Bronze 22	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW
210.1025.037	BADU Bronze 25	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 kW
210.1030.037	BADU Bronze 30	3~ Y/Δ 400/230 V	1,50 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 154.




www.tuv.com
ID 0000021507

Gemäß Garantiebedingungen.

7-30 m³/h

30-150 m³

Leistung



Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m³/h) >

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

