

Laufgrad									
Laufgraddurchmesser		mm		Laufgradtyp			Laufgradkonstruktion		
103				Mehrkanalrad			Offen		
Betriebsdaten									
Drehzahl		1/min		Frequenz		Hz		Förderstrom	
2800				50 Hz				m³/h	
								Förderhöhe	
								m	
								Saugstutzen	
								Druckstutzen	
								G 2	
Leistungsdaten bezogen auf: Wasser, rein [100%] ; 20°C; 0,9983kg/dm³; 1,005mm²/s						Fördergut		Wasser	
								0,9983 kg/dm³	
The graph displays the performance characteristics of the TOP 200 V0x pump. The vertical axis represents the head (Förderhöhe) in meters [m], ranging from 0 to 14.4. The horizontal axis represents the flow rate (Förderstrom) in cubic meters per hour [m³/h], ranging from 0 to 48. A blue line indicates the pump's performance curve, starting at a head of approximately 13.8 m at zero flow and decreasing linearly to about 1.6 m at a flow rate of 42 m³/h. A specific operating point is highlighted with a blue square at a flow rate of approximately 12.5 m³/h and a head of approximately 11.1 m.									
Projekt			Projektnummer			Erstellt durch		Erstellt am	
								07.11.2019	
								Seite	