


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
1	1	Einbaugehäuse kplt., montiert und verklebt,	Installation housing, cplt., assembled and glued,	232.5000.100
11	1	Moosgummidichtung, 8 x 8 mm	Foam rubber seal, 8 x 8 mm	232.5002.700
12	1	Kabelschuttschlauch, kplt., unter anderem bestehend aus:	Cable protection hose, cplt., amongst other parts consisting of:	232.1100.401
14	1	O-Ring, 23,52 x 1,78 mm	O-ring, 23.52 x 1.78 mm	232.0000.013
15	1	Kabelverschraubung für 3 x 7 mm, M 25 x 1,5	Cable gland for 3 x 7 mm, M 25 x 1.5	232.1100.002
16	3,8	Dichtrundsnur (zum Einbetonieren), 3,8 m	Sealing round cord (for concrete pools), 3,8 m	232.6000.020
17	2	Stützplatten, 20 x 20 x 325 mm (zum Einbetonieren)	Support slat, 20 x 20 x 325 mm (concrete pools)	232.5000.405
2	1	Motoreinheit BADU JET Turbo Pro, Dr., 3,00 kW, bestehend aus Teil 20 - 28:	Motor unit BADU JET Turbo Pro, cpl., 3~ 3.00 kW, consisting of part 20 - 28 :	232.5000.057
20	1	3,0 kW Permanent Magnet (PM) Motor	3.0 kW Permanent magnet (PM) motor	232.5000.007
21	1	Zwischenflansch	Intermediate flange	232.5059.800
22	4	Mutter, M 10, DIN 934, A 4	Nut, M 10, A 4	587.9341.000
23	4	Beilagscheibe, d = 10,5 mm, A 2	Washer, dia = 10.5mm, A 2	587.1251.000
24	4	Sechskantschraube, M 10 x 35, A 4	Hexagon screw, M 10 x 35, A 4	587.9331.036
25	1	Passfeder 8 x 7 x 50	Shaft key, 8 x 7 x 50	
26*	1	Innenrotor kplt.,lackiert, mit Magneten	Inner rotor, cpl., varnished, with magnets	232.5084.705
27	1	Beilagscheibe, d = 10,5 x 30 mm, A2	Washer, dia = 10.5 x 30mm, A 2	587.9021.100
28	1	Innensechskantschraube, M 10 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 10 x 25, A 2	587.9121.025
29	6	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A2,	Tapping srew, 7 x 48.4 mm, A2,	292.1690.002
		Propellereinheit, kpl. bestehend aus Teil 3, 36 + 37:	Propeller wheel unit cpl. consisting of part 3, 36 + 37:	232.5023.200
3	1	Propellereinheit, bestehnd aus 31 - 35	Propeller wheel unit, consisting of part 31 - 35	232.5023.100
31*	1	Dichtungsgehäuse, kpl., mit Magneteinheit	Seal housing, cpl., incl. magnet unit	232.5016.101
32	1	Gewindebuchse M 12 f. isolierte Hutmutter	Thread insert, M 12, for cap nut	292.3592.205
33	1	Propellerrad	Propeller wheel	232.5023.000
34	1	O-Ring, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring, 16.9 x 2.75 mm, Viton	292.3541.222
35	1	Laufradmutter, M 12	Impeller nut, M 12	292.3592.202
36	1	O-Ring, 212x7mm , NBR	O-ring, 212x7mm , NBR	232.5006.200
37	10	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A2	Hexagon socket head tapping screw, 7 x 48.4 mm, A	292.1690.002
4	1	Düseneinheit kplt. bestehend aus Teil 41 - 44	Suction nozzle unit, cpl., consisting of part 41 - 44	232.5010.200
41	1	Einströmdüse	Inlet nozzle	232.5010.210
42	1	Kugeldüse kpl., d = 180 mm	Ball nozzle, cpl., dia = 180 mm	232.5005.400
43	1	Düsenflansch	Nozzle flange	232.5005.900
44	3	Schneidschraube 6 x 40, A 4	Tapping screw, 6 x 40 mm, A 4	587.9006.041
		Zum Festschrauben der Düseneinheit: für Wandstärken bis 7 mm:	For fastening the nozzle unit: for wall thickness up to 7 mm:	
45 **	1	Adapter-Set (je 3 Adapter A + B)	SET of adapters (3 each of adapter type A + B)	232.5010.240
	3	Schneidschraube 6 x 40, A 4 für Wandstärken ab 8 mm:	Tapping screw, 6 x 40 mm, A 4 For wall thickness from 8 mm:	587.9006.041
		Zusatz-Kit, für Wandstärke 8-17 mm	Addit. Kit, for wall strength 8-17 mm	232.5000.402
46 **	1	Adapter-Set 1, BJ Turbo Pro	Adapter-Set 1, BJ Turbo Pro	232.5010.250
	3	Schneidschraube, 6 x 50 mm, A4	Tapping screw, 6 x 50 mm, A4	587.9006.050
	36	Schneidschraube, 6 x 50 mm, A4, f. Ansaugblende	Tapping screw, 6 x 50 mm, A4, for suction panel	587.9006.050
		Zusatz-Kit, Wandstärke 18-27, BJ Turbo Pro	Addit. Kit, for wall strength 18-27 mm	232.5000.403
	1	Adapter-Set 2, BJ Turbo Pro	Adapter-Set 2, BJ Turbo Pro	232.5010.260
	3	Schneidschraube, 6 x 60 mm, A4	Tapping screw, 6 x 60 mm, A4	587.9006.061
	36	Schneidschraube, 6 x 60 mm, A4, f. Ansaugblende	Tapping screw, 6 x 60 mm, A4, for suction panel	587.9006.061
47	1	Einstellhilfe für Kugeldüse	Adjustment aid for swivelling the ball nozzle	232.5005.500
		Ansaugblende kpl., bestehend aus:	Suction panel cpl., consisting of:	232.5009.330
5	1	Kunststoffblende	Plastic panel	232.5009.300
	2	Befestigungsschraube, 6 x 22 mm, A4	Fastening screws, 6 x 22 mm, A4	587.9006.023
		Zur Befestigung der Blenden am Einbaugehäuse:	For fastening the panels to the casing:	
51**	36	Schneidschraube, 6 x 40 mm, A4	Tapping screws, 6 x 40 mm, A 4	587.9006.041
52	1	Abdeckblende (Rundblende)	Cover panel (round panel)	232.5009.320
		Frontblende aus Edelstahl, Design nach Wahl:	Stainless steel cover, available designs:	
55	1	Frontblende aus Edelstahl, Design 1	Stainless steel panel, design 1	232.5009.310
		Frontblende aus Edelstahl, Design 2	Stainless steel panel, design 2	232.5009.311
56	15	Schneidschrauben 6 x 22 mm, A 4	Tapping screw, 6 x 22 mm, A 4	587.9006.023



		<i>Elektrische/Elektronische Bauteile</i>	<i>Electrical/electronic components</i>	
6	1	<i>Schaltkasten kpl., u. a. bestehend aus:</i>	<i>Terminal box, cpl. (the 2 Wiress II receivers are amongst others consisting of:</i>	233.6002.854
	1	Schaltkastengehäuse, 300 x 400 x 132 mm	Switch box housing, 300 x 400 x 132 mm	588.0000.106
	1	Schütz 5,5kW 230VAC 50/60Hz 3RT2017-1APO	Contacteur 5.5kW 230VAC 50/60Hz 3RT2017-1APO	233.6005.508
	1	Platine II, Gegenstromanlagen, Prog. A	Circuit board, for counter swim units, Prog. A	233.6002.811
	1	Platine II Gegenstromanlagen für BJ Turbo Pro	Circuit board II for counter swim units, BJ Turbo Pro	233.6002.815
61	1	Frequenzumrichter BJ Turbo Pro mit Zubehör	Frequency converter, with accessories	232.5000.011
62 + 63	1	<i>Kabel für Antriebssatz BJ Turbo Pro :</i> Kabel-Set, kpl., für Antriebssatz 10 m bestehend aus:	<i>Cables for drive set BJ Turbo Pro :</i> Set of cables, cpl., for drive set, 10m consisting of:	232.5000.400
	1	Steuerkabel, vorkonfektioniert, 10 m	Control cable, prefabricated, 10 m length	232.5000.012
63	1	Motorkabel abgeschirmt, vorkonfektioniert, 10 m	Motor cable, shielded and prefabricated, 10 m	232.5000.013
	1	<i>Nur für Antriebssatz BJ Turbo Pro 25 bzw. 45 m :</i>	<i>Only for drive set BJ Turbo Pro 25 m or 45 m:</i>	
	1	Motorkabel abgeschirmt, vorkonfektioniert, 25 m	Motor cable, shielded and prefabricated, 25 m	232.5000.014
	1	Motorkabel abgeschirmt, vorkonfektioniert, 45 m	Motor cable, shielded and prefabricated, 45 m	232.5000.015
64	3	Piezotaster IIb, Ein, 10m-Kabel	Piezo button IIb, "ON", with 10 m cable	233.6002.894
65	6	O-Ring, 19x1,78mm, NBR (je 2 St. pro Taster)	O-ring, 19 x 1,78 mm (2 for each Piezo button)	292.0741.211
66		<i>Fernbedienung Wireless Control II, bestehend aus:</i>	<i>Wireless control II, consisting of:</i>	
	2	Empfänger 2CH (im Schaltkasten eingebaut)	Wireless Control II Receiver 2CH (in switch box)	232.0000.516
	1	Sender	Wireless Control II Sender	232.0000.504
1		<i>10m Piezotaster auf 25m oder 45m nachrüsten</i>	<i>Retrofitting 10 m piezo button to 25 or 45 m cable</i>	
		Verlängerung 25 m für Piezotaster BJ Turbo Pro	Prolongation 25 m for Piezo button BJ Turbo Pro	232.5000.026
		Verlängerung 45 m für Piezotaster BJ Turbo Pro	Prolongation 45 m for Piezo button BJ Turbo Pro	232.5000.027
**	1	Hinweis:	Note:	
		Bei Wandstärken von 8 - 27 mm ist das entsprechende Zusatzkit erforderlich und kostenpflichtig zu bestellen:	For wall thickness from 8 - 27 mm the respective additional kit is required and has to be ordered at an additional cost:	
		Zusatz-Kit, für Wandstärke 8-17 mm	Addit. Kit, for wall strength 8-17 mm	232.5000.402
		Zusatz-Kit, für Wandstärke 18-27 mm	Addit. Kit, for wall strength 18-27 mm	232.5000.403

*

Arbeiten an der Magnetbaugruppe sind nur im Hause SPECK möglich!

Ersatzteile für Motoren wie z. B. Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!

Repairs of the magnet assembly may only be carried out by SPECK's repair service!

Spare parts for motors such as ball bearings and end shields are only available upon request.