

BADU® SuperPro

Wegweisend und zeitsparend im Austauschfall.
Alt gegen neu - einfacher war der Einbau einer Ersatzpumpe noch nie.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Für den Vertrieb dieser Baureihe in Deutschland kontaktieren Sie
uns bitte.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse PP GF 30
Dichtungsgehäuse PP TV 40
Leitschaufeleinsatz PA 66 GF 30/PP GF 30/
..... PP TV 40/PA 6 GF 15
Laufrad PA 66 GF 30/PP GF 30/PPE GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PP GF 30
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl, Stahl verzinkt
Verschraubungen mit Klebemuffen PVC-U
Elastomere NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz	BADU SuperPro	9	12	15	19	23	29	33	40
Saug Sa/Druck Da, d	Rp 2 ^{*)}	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d		50/50	63/50	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63	75/75
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,58/0,30	0,69/0,45	0,97/0,65	1,20/0,80	1,45/1,00	1,70/1,30	2,20/1,80	2,92/2,20
Nennstrom (A)	1~ 230 V	2,60	3,20	4,70	5,30	6,40	7,40	10,00	14,40
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,55/0,30	0,68/0,45	0,95/0,65	1,10/0,80	1,32/1,00	1,65/1,30	2,10/1,80	2,54/2,20
Nennstrom (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00/1,75	1,25/2,15	1,75/3,00	2,10/3,60	2,90/5,02	3,20/5,54	3,85/6,70	4,95/8,60
Nettogewicht (kg)	1~/3~	11,00/12,00	11,00/12,00	12,00/13,00	13,00/15,50	17,00/16,00	18,50/17,00	21,00/24,50	22,00/28,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 38.

^{*)} Die vorgenannten Ausführungen sind für den Austausch von Hayward® „Super Pump“ mit den Anschlussmaßen Rp 2 geeignet.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
219.2105.038	BADU SuperPro 9, Rp 2	1~ 230 V	0,30 kW
219.2145.038	BADU SuperPro 12, Rp 2	1~ 230 V	0,45 kW
219.2175.038	BADU SuperPro 15, Rp 2	1~ 230 V	0,65 kW
219.2205.038	BADU SuperPro 19, Rp 2	1~ 230 V	0,80 kW
219.2265.038	BADU SuperPro 23, Rp 2	1~ 230 V	1,00 kW
219.2325.038	BADU SuperPro 29, Rp 2	1~ 230 V	1,30 kW
219.2385.038	BADU SuperPro 33, Rp 2	1~ 230 V	1,80 kW
219.2485.038	BADU SuperPro 40, Rp 2	1~ 230 V	2,20 kW
219.2105.037	BADU SuperPro 9, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
219.2145.037	BADU SuperPro 12, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW
219.2175.037	BADU SuperPro 15, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	0,65 kW
219.2205.037	BADU SuperPro 19, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	0,80 kW
219.2265.037	BADU SuperPro 23, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW
219.2325.037	BADU SuperPro 29, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 kW
219.2385.037	BADU SuperPro 33, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80 kW
219.2485.037	BADU SuperPro 40, Rp 2	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 kW



Verschraubungen mit Klebemuffen Ø 63 mm
und Innengewinde Rp 2
PVC-Anschlussstücke

Tragegriff



< Steckerfertig -
für Wechselstrommotoren 1~
mit 3,0 m Kabel



Leistung

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

